


La poinçonneuse Basrijs est idéale pour faire des trous dans le sol pour planter des poireaux. La machine de base repose sur un châssis 3 points avec un rouleau tube réglable.

Son fonctionnement est assuré par un mécanisme de vilebrequin entraîné par la prise de force du tracteur. La distance entre les trous dans la rangée est ajustée en utilisant la vitesse du vilebrequin en combinaison avec la vitesse du tracteur.

Ses avantages principaux : facile à régler et faible usure.

Voici quelques exemples de configurations possibles :



Nombre de rangs	3 rangs	4 rangs	5 rangs
Type	BGP\3X37-50	BGP\4X75	BGP\5X60
Distance entre les rangs	ajustable de 37 jusqu'à 50 cm	75 cm fixe	60 cm fixe
Distance dans les rangs	8 jusqu'à 30 cm	8 jusqu'à 30 cm	8 jusqu'à 30 cm
Profondeur des trous	8 jusqu'à 18 cm	8 jusqu'à 18 cm	8 jusqu'à 18 cm
Diamètre des trous	3 cm	3 cm	3 cm
Dimensions (L x L x H)	130 x 150 x 200 cm	130 x 280 x 200 cm	130 x 300 x 200 cm
Poids	environ 230 Kg	environ 300 Kg	environ 400 Kg
Puissance nécessaire	30 cv	40 cv	50 cv
Capacité	Jusqu'à 1200 mètres p/h	Jusqu'à 1200 mètres p/h	Jusqu'à 1200 mètres p/h

D'autres configurations sont possibles sur demande.

Options possibles

- Supplément pour les poinçons double (quantité correspondant au nombre de rangs de la machine)
- Traçeurs manuel
- Kit de montage pour les socs ouvre-sillons
- Soccs ouvre-sillons en inox (quantité correspondant au nombre de rangs de la machine)
- Supplément pour le rouleau lisse (à la place du rouleau standard) Ø 32 cm



agrivaloire.fr
info@agrivaloire.fr
 02 47 24 94 64
 1248 impasse la Bodinière
 37340 HOMMES